

Oploty rurowe dla pokrywania i ekranowania



Konstrukcja i zastosowanie

Oploty rurowe są produkowane do pokrywania i ekranowania kabli przed zakłóceniami dla realizowania bezpiecznego transferu danych. Szeroki zakres wyboru średnic zapewnia prostą koordynację przez dostosowanie do warunków. Dostępne są także specjalne wielkości średnic produkowane na zamówienie.

Dane techniczne

materiał

0,10 - 0,30 mm wyżarzane druty Cu-ETP1 (bez pokrycia lub cynowane)

sposób dostarczenia

bębny plastikowe, w kręgach, szpule lub bębny drewniane

BEZ POKRYCIA Nr części	CYNOWANE Nr części	Przekrój mm ²	Konstrukcja	
			Średnica i ilość drutów	Grubość mm min-max
STO-0025-10	KTO-0025-10	0,25	16 X 2 - 0,10	0,7 - 3
STO-0038-10	KTO-0038-10	0,38	16 X 3 - 0,10	0,8 - 3
STO-0050-10	KTO-0050-10	0,50	16 X 4 - 0,10	1,0 - 4
STO-0088-10	KTO-0088-10	0,88	16 X 7 - 0,10	1,5 - 6
STO-0132-10	KTO-0132-10	1,32	24 X 7 - 0,10	2,8 - 8
STO-0198-10	KTO-0198-10	1,98	36 X 7 - 0,10	4,0 - 12
STO-0310-10	KTO-0310-10	3,10	36 X 11 - 0,10	6,0 - 14
STO-0530-20	KTO-0530-20	5,30	24 X 7 - 0,20	5,0 - 10
STO-0680-20	KTO-0680-20	6,80	24 X 9 - 0,20	6,5 - 14
STO-0790-20	KTO-0790-20	7,90	36 X 7 - 0,20	8,5 - 25
STO-1020-20	KTO-1020-20	10,20	36 X 9 - 0,20	10,0 - 27
STO-1245-20	KTO-1245-20	12,45	36 X 11 - 0,20	12,0 - 29
STO-1530-30	KTO-1530-30	15,30	24 X 9 - 0,30	14,0 - 50
STO-3580-30	KTO-3580-30	35,80	36 X 14 - 0,30	25,0 - 70
STO-5110-30	KTO-5110-30	51,10	48 X 15 - 0,30	25,0 - 90